

C52T - Allowable loading

SPAN		Uniformly Distributed Load		DEFLECTION		MAXIMUM ALLOWABLE POINT LOADS										SPAN
						Centre Point Load		DEFLECTION		Single Load Third Points Load per Point		Single Load Fourth Points Load per Point		Single Load Fifth Points Load per Point		
m	ft	kg/m	lbs/ft	mm	inch	CPL		DEFLECTION		TPL		QPL		FPL		total weight
						kgs	lbs	mm	inch	kgs	lbs	kgs	lbs	kgs	lbs	
6	19,7	933,4	628,0	21	0,8	3049,7	6730,6	17	0,7	2045,5	4514,3	1687,8	3724,9	1396,5	3082,0	114
7	23,0	798,1	537,0	28	1,1	2716,4	5995,1	23	0,9	1809,1	3992,6	1517,7	3349,6	1197,4	2642,7	133
8	26,2	696,7	468,8	37	1,5	2446,1	5398,6	30	1,2	1647,4	3635,9	1378,7	3042,8	1058,1	2335,2	152
9	29,5	613,6	412,9	47	1,8	2222,1	4904,2	38	1,5	1510,8	3334,4	1238,0	2732,4	957,8	2113,8	171
10	32,8	494,5	332,7	58	2,3	2033,2	4487,4	46	1,8	1393,7	3075,9	1121,9	2476,0	873,7	1928,3	190
11	36,1	406,3	273,4	70	2,8	1871,6	4130,6	56	2,2	1292,1	2851,6	1024,3	2260,6	802,2	1770,4	209
12	39,4	339,3	228,3	83	3,3	1731,4	3821,3	67	2,6	1202,9	2654,8	940,9	2076,6	740,5	1634,3	228
13	42,6	287,1	193,2	98	3,8	1608,6	3550,2	78	3,1	1124,0	2480,6	868,8	1917,5	686,7	1515,5	247
14	45,9	245,7	165,3	113	4,5	1500,0	3310,4	91	3,6	1053,5	2325,1	805,8	1778,3	639,3	1410,9	266
15	49,2	212,3	142,8	130	5,1	1403,0	3096,4	104	4,1	990,1	2185,2	750,1	1655,4	597,1	1317,8	285
16	52,5	184,9	124,4	148	5,8	1315,8	2904,1	119	4,7	932,8	2058,6	700,5	1545,9	559,3	1234,5	304
17	55,8	162,3	109,2	167	6,6	1237,0	2730,0	134	5,3	880,5	1943,3	655,9	1447,6	525,3	1159,2	323
18	59,0	143,3	96,4	187	7,4	1165,1	2571,4	150	5,9	832,7	1837,7	615,7	1358,8	494,3	1090,9	342
19	62,3	127,2	85,6	209	8,2	1099,4	2426,3	167	6,6	788,6	1740,5	579,1	1278,0	466,0	1028,5	361
20	65,6	113,5	76,4	231	9,1	1038,8	2292,7	185	7,3	747,9	1650,7	545,6	1204,1	440,1	971,2	380
21	68,9	101,7	68,4	255	10,0	982,9	2169,2	204	8,0	710,2	1567,3	514,8	1136,2	416,1	918,4	399
22	72,2	91,5	61,5	280	11,0	930,9	2054,6	224	8,8	674,9	1489,6	486,4	1073,4	393,9	869,4	418
23	75,4	82,5	55,5	306	12,0	882,5	1947,8	245	9,6	642,0	1416,9	460,0	1015,2	373,3	823,9	437

- Tüv certification only valid for loading table above.
- Loading figures are only valid for static loads.
- Loading figures are only valid for single spans with supports at both ends.
- All static systems, other than single spans, need an individual structural calculation. Please contact a structural engineer or Prolyte Group for assistance.
- Loading figures are calculated according to and in full compliance with European standards (Eurocode).
- The self-weight of the trusses is already taken into account.
- Loading figures are only valid for the cross sectional orientation of the truss as shown by the icon in the loading table.
- The interaction between bending moment and shear force at the connection point is already taken into account.
- Truss spans can be assembled from different truss lengths.
- Read the manual before assembling, using and loading the truss.

